

**Saladette per 2 bacinelle GN1/1 + 3 bacinelle GN1/6 con 2 porte e coperchio**

**Preis: 534,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** SA900

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Saladetten

## Beschreibung

**Saladette predisposta per 2 bacinelle GN1/1 + 3 bacinelle GN1/6, con 2 porte e coperchio in inox.**

La saladette refrigerata statica ha una **struttura interna** ed **esterna** realizzata interamente in **acciaio inox**. La saladette ha anche un comodo **coperchio in acciaio inox**.

Il **gruppo** è **incorporato** e la **refrigerazione** è **statica**. Il freddo viene prodotto da una piastra posta all' interno della camera e viene successivamente propagato per irraggiamento. E' presente inoltre una ventola per uniformare la temperatura all' interno della camera.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno **da + 2° C a + 8° C**. La temperatura può essere costantemente controllata e regolata tramite un **termostato digitale**.

La saladette lavora con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di + 33° C con un'umidità relativa del 60%.

La saladette è predisposta per contenere 2 bacinelle GN1/1 + 3 bacinelle GN1/6.

BACINELLE E COPERCHI NON INCLUSI.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia GN 1/1 530 x 325 mm per porta;

- 1 coppia guide per porta.

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 900 mm x T 700 mm x H 870 mm
<b>Innenmaße</b>	B 830 mm x T 595 mm x H 500 mm
<b>Nettogewicht</b>	70 Kg
<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter GN1/1 530 mm x 325 mm und 1 Führungspaare pro Tür,

## Kundenauftrag

	Netzkabel + Stecker
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Kühlung</b>	statisch
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	35 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Schubladenblock</b>	ohne Schublade
<b>Fassungsvermögen</b>	240 Liter
<b>Temperaturregelung</b>	Digital
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+ 33 °C - 60 %
<b>Energieeffizienzklasse</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Aufkantung</b>	ohne Aufkantung
<b>Behälterkapazität</b>	2 Becken GN1/1 + 3 Becken GN1/6
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Gasmenge</b>	57 gr
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino