

**Kühltisch / Saladette, 2 Türen, Temperatur +2°C/+8°C, runder
Glasaufsatz**

Preis: 734,00 € + IVA



Referenz: SA900GK

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Saladetten

Kurzbeschreibung

- Die Saladetten/ Pizzakühltische sind aus **robusten Edelstahl** und haben einen Boden aus verzinktem Stahl. Der hochwertige Edelstahl ist solide, robust und auch dank der **abgerundeten Innenecken** sehr einfach zu reinigen.
 - Die schöne Saladette besitzt eine **Vitrine** in der die Behälter untergebracht werden und die den Kunden einen Einblick auf die Arbeit des Chefkochs gewährt.
 - Die **Abtauung erfolgt automatisch**, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.
 - Die Leistung des **Kühltisches** wird durch hohe Außentemperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit nicht beeinträchtigt. Das entfernbare Kühlaggregat ist tropenfest, so dass es **auch bei einer Raumtemperatur von bis zu +33°C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 60%, die gewünschte Leistung erbringt.**
-

Beschreibung

Kühltisch / Saladette, 2 Türen, Temperatur +2°C/+8°C, runder Glasaufsatz

Die Saladette mit statischer Kühlung hat **eine innere und äußere Struktur**, die vollständig **aus Edelstahl** besteht. Zusätzlich hat die Saladette noch eine **gebogene Glasscheibe**.

Das Kühlaggregat besteht **aus einem Block** und **ist integriert** in die Saladette. Bei der **statischen Kühlung** kühlt die Luft am Verdampfer des Kühlaggregats ab. Um die Temperatur im Innenraum gleichmäßig zu halten gibt es zusätzlich ein Luftverteiler (Ventilator).

Die **Temperatur** ist **positiv** und geht von **+2°C** bis **+8°C**. Die Temperatur kann leicht durch ein **digitales Thermostat** kontrolliert und reguliert werden.

Die Saladette arbeitet mit einer Leistung von 100% bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von + 33°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%.

Saladette mit Vorrichtung für 1 GN1/1 Schüssel + 3 GN1/6 Schüsseln + 3 GN 1/3 Schüsseln.

SCHÜSSELN UND DECKEL NICHT INBEGRIFFEN.

STANDARDAUSSTATTUNGS:

- 1 GITTER GN1/1 530 mm x 325 mm PRO TÜR:

- 1 FÜHRUNGSPAARE PRO TÜR

- NETZKABEL+ STECKER

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 900 mm x T 700 mm x H 1300 mm
Innenmaße	B 830 mm x T 595 mm x H 500 mm
Nettogewicht	80 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 Gitter GN1/1 530 mm x 325 mm e 1 Führungsschiene pro Tür, Netzkabel + Stecker
Außenmaterial	Edelstahl
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	+2°C/+8°C
Kühlung	statisch
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	230 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	35 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Volltür
Temperatur (+/-)	Positiv
Schubladenblock	ohne Schublade
Fassungsvermögen	240 Liter
Temperaturregelung	Digital
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+ 33 °C - 60 %
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Aufkantung	ohne Aufkantung
Behälterkapazität	1 GN 1/1 Schüssel, 3 GN1/6 Schüsseln, 3 GN 1/3 Schüsseln.
Tiefe	700 mm
Baumaterial	Edelstahl
Gasmenge	57 gr
Abmessungen der Arbeitsplatte	B 900 mm x T 130 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino