

Pizza-Kühlaufsatzvitrine, Länge 1200 mm, für 5 GN1/4 Behälter

Preis: 335,00 € + IVA

Referenz: PA12033

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Aufsatzvitrinen

Kurzbeschreibung

- Die robuste und stabile Kühlaufsatzvitrine ist aus **Edelstahl** und **entspricht den Gesundheits- und Hygienevorschriften**.
 - Sie hat eine **statische Kühlung** und einen **Motor** den sie **auch auf der linken Seite positioniert haben können**.
 - Die **abgerundeten Innenecken** ermöglichen eine **schnelle und einfache Reinigung**.
 - Mithilfe des **praktischen Bedienfeldes** an der Vorderseite können Sie **die gewünschte Temperatur (+2°C/+10°C) einstellen**.
 - Die **Vitrinen GN 1/3 und GN 1/4** sind **in verschiedenen Größen erhältlich (zwischen 1200 mm und 2000 mm)**.
 - Diese Kühlaufsatzvitrine **erlaubt verschiedenen Behälter-Kombinationen**, die Ihnen helfen Ihre Zutaten auf bestmögliche Weise griffbereit zu halten. (Behälter und Deckel sind nicht im Lieferumfang enthalten).
-

Beschreibung

Pizza-Kühlaufsatzvitrine, Länge 1200 mm, für 5 GN1/4 Behälter

Die Kühlvitrine ist ideal um die Zutaten für die Pizza griffbereit zu lagern und zu kühlen.

Sie ist aus **Edelstahl** und hat einen **Glasaufsatz**.

Temperaturbereich: +2°C/+10°C, positiv

Die Temperatur kann mithilfe eines **digitalen Thermostats** auf der rechten Seite der Vitrine leicht kontrolliert werden.

Kundenauftrag

Kühlung: statisch

Kältemittelgas: R290

Die Kühlaufsatzvitrine eignet sich für **5 GN1/4 Behälter aus Edelstahl oder Polycarbonat.**

Mögliche Behälter-Kombinationen:

- 5 GN1/4 Behälter

- 1 GN1/4 Behälter + 2 GN1/2 Behälter

- 3 GN1/4 Behälter + 1 GN1/2 Behälter

Pizza-Kühlaufsatzvitrine ohne Glasaufsatz: H 250 mm

Die Behälter und Deckel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Standardausstattung:

Glasaufsatz

Die Holzkisten für den Transport sind im Preis inbegriffen.

ACHTUNG: Damit die Luftzirkulation nicht behindert wird, muss zwischen der Wand und der Rückseite der Kühlaufsatzvitrine ein Abstand sein. Die Kühlvitrine darf nicht direkt an die Wand gestellt werden denn dadurch würden die hinteren Belüftungsöffnungen blockiert werden, was zur Folge hätte, dass der Maschinenraum nicht mehr ausreichend gekühlt wird und der Überhitzungsschutz des Kompressors immer aktiv wäre. Dies würde dazu beitragen, dass die Kühlvitrine beschädigt wird und nicht mehr funktioniert.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1200 mm x T 335 mm x H 435 mm
Leistung	100 W
Nettogewicht	52 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	KIT vetri, divisori per bacinelle
Außenmaterial	Edelstahl
Temperatur	+2°C/+10°C
Kühlung	statisch
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	40 mm
Temperatur (+/-)	Positiv
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+ 33 °C - 60 %

Kundenauftrag

Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Geeignet für	GN1/4 Behälter
Behälteranzahl	5 GN1/4 Behälter
Motor	a destra
Baumaterial	Edelstahl
Gasmenge	30 gr
Länge der Vitrine	1200 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Erstellt am 02/06/2026