

**Kühltisch, 2-türig, Aufkantung, T 800 mm, 0°C/+10°C,
Energieklasse A**

Preis: 1.943,00 € + IVA



Referenz: SKU802AL

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühltische für 600x400 mm Bleche - T 800 mm

Beschreibung

Kühltisch, 2-türig, Aufkantung, T 800 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse A

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI 304**. Er besitzt **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl und eine praktische Aufkantung auf der Rückseite**

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**. Bei dieser Art der Kühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und führt sie abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Die **Abtauung und die Beseitigung des Kondenswassers erfolgen automatisch**.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und **tropenfest** d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +40/42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Der Kühltisch hat eine **60 mm Isolierung aus hochdruckgespritzter Polyurethan** ohne FCKW oder HFCKW

Außerdem besitzt er **entfernbar und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen** für die Gitter.

STANDARD AUSSTATTUNG:

1 paar kippsichere U-förmige Führungsschienen pro Tür,

1 Gitter aus Polyethylen (600x400 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1430 mm x T 800 mm x H 950/1000 mm
Nettogewicht	127 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 paar kippsichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (600x400 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Fassungsvermögen	18 Gitter 600 mm x 400 mm

Kundenauftrag

Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	396 W
Innere Struktur	Aus Edestahl - AISI304
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Positiv
Fassungsvermögen	396 L
Energieeffizienzklasse	A
Aufkantung	mit Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	800 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste 600 mm x 400 mm
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a destra