

Kühltisch, 3-türig, T 800 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse A

MODELL: SKU803

Außenmaße

B 1955 x T 800 x H 850/900 mm



2.203,00 € + IVA



 **Prodotto in 10/15 gg**

Außenmaße	B 1955 mm x T 800 mm x H 850/900 mm
Tiefe des Kühltisches	800 mm
Nettogewicht	133 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V / 1 / 50 Hz
Temperatur	0 °C / 10 °C
Fassungsvermögen	27 Gitter 600 mm x 400 mm
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	606 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	3
Fassungsvermögen	606 L
Energieeffizienzklasse	A
Temperatur (+/-)	Positiv

Standardausstattung	1 paar kippssichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (600 x 400 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Aufkantung	ohne Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste 600 mm x 400 mm
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a destra

Beschreibung

Kühltisch, 3-türig, T 800 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse A

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI 304** und besitzt **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl**.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**. Bei dieser Art der Kühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und führt sie abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Die **Abtauung und die Beseitigung des Kondenswassers erfolgen automatisch**.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +40/42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Der Kühltisch hat eine **60 mm Isolierung aus hochdruckgespritzter Polyurethan** ohne FCKW oder HFCKW

Außerdem besitzt er **entfernbar und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen** für die Gitter.

STANDARDAUSSTATTUNG:

1 paar kippsichere U-förmige Führungsschienen pro Tür.

1 Gitter aus Polyethylen (600x400 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV