

**Tavolo refrigerato 3 porte con alzatina Prof. 800 mm -
temperatura 0°C/+10°C**

Preis: 2.246,00 € + IVA



Referenz: SKU803AL

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühlische für 600x400 mm Bleche - T 800 mm

Beschreibung

Tavolo refrigerato con 3 porte e alzatina, profondità 800 mm e temperatura 0° C/ + 10° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX**. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

L' interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all' uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all' esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l' evaporatore per raffreddarla e poi spinge l' aria raffreddata all' interno della camera. All' interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l' **evaporazione** dell' **acqua di condensa** sono **automatici**.

~~Il tavolo è dotato di un sistema di defrosting automatico che evita l'accumulo di ghiaccio all'interno della camera e garantisce un'ottimale efficienza.~~

La **monoscocca** e a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Le **porte** sono a chiusura automatica con apertura **reversibile** a destra o sinistra e con posizione di folle a 100° di apertura e la guarnizione è magnetica e facilmente asportabile per la pulizia.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta;

- 1 griglia in polietilene 600 x 400 per porta.

Kundenauftrag

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1955 mm x T 800 mm x H 950/1000 mm
Nettogewicht	161 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 paar kipp sichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (600x400 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Fassungsvermögen	27 Gitter 600 mm x 400 mm
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	606 W
Innere Struktur	Edelstahl- AISI304
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	3
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Positiv
Fassungsvermögen	460 L
Energieeffizienzklasse	A
Aufkantung	mit Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	800 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragoste 600 mm x 400 mm
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a destra