

**Tavolo refrigerato 4 porte Prof. 800 mm - temperatura
0°C/+10°C**

Preis: 3.282,00 € + IVA



Referenz: SKU804

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühlische für 600x400 mm Bleche - T 800 mm

Beschreibung

Tavolo refrigerato con 4 porte, profondità 800 mm e temperatura 0° C/ + 10° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX**.

L' interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all' uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all' esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l' evaporatore per raffreddarla e poi spinge l' aria raffreddata all' interno della camera. All' interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l' **evaporazione** dell' **acqua di condensa** sono **automatici**.

~~Il tavolo è fornito con un set di utensili per la pulizia e la manutenzione. Il tavolo è fornito con un set di utensili per la pulizia e la manutenzione.~~

La **monoscocca** e a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Le **porte** sono a chiusura automatica con apertura **reversibile** a destra o sinistra e con posizione di folle a 100° di apertura e la guarnizione è magnetica e facilmente asportabile per la pulizia.

il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta;

- 1 griglia in polietilene 600 x 400 per porta.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
---------	------

Kundenauftrag

Außenmaße	B 2480 mm x T 800 mm x H 850/900 mm
Nettogewicht	191 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 paar kippsichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (600x400 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Fassungsvermögen	36 Gitter 600 mm x 400 mm
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	816 W
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	4
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Positiv
Fassungsvermögen	630 L
Energieeffizienzklasse	A
Aufkantung	mit Aufkantung
Tiefe des Kühltesches	800 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste 600 mm x 400 mm
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a destra