

**Tavolo refrigerato 4 porte con alzatina Prof. 800 mm -
temperatura 0°C/+10°C**

Preis: 3.315,00 € + IVA



Referenz: SKU804AL

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühlische für 600x400 mm Bleche - T 800 mm

Beschreibung

Tavolo refrigerato con 4 porte e alzatina, profondità 800 mm e temperatura 0° C/ + 10° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

L' interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all' uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all' esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l' evaporatore per raffreddarla e poi spinge l' aria raffreddata all' interno della camera. All' interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l' **evaporazione** dell' **acqua di condensa** sono **automatici**.

~~Il tavolo è dotato di un sistema di defrosting automatico che garantisce la pulizia e la durata del frigorifero.~~

La **monoscocca** e a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Le **porte** sono a chiusura automatica con apertura **reversibile** a destra o sinistra e con posizione di folle a 100° di apertura e la guarnizione è magnetica e facilmente asportabile per la pulizia.

il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta;

- 1 griglia in polietilene 600 x 400 per porta.

Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------|---|
| Außenmaße | B 2480 mm x T 800 mm x H 950/1000 mm |
| Nettogewicht | 196 Kg |
| Spannung | einphasig - 230 V |
| Standardausstattung | 1 paar kipp sichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (600x400 mm) pro Tür |
| Außenmaterial | Edelstahl - AISI304 |
| Spannung | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatur | 0 °C/ 10 °C |
| Fassungsvermögen | 36 Gitter 600 mm x 400 mm |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Kältemittel (Gas) | R290 |
| Leistungsverbrauch | 318 W |
| Innere Struktur | Edelstahl - AISI304 |
| Isolierungsstärke | 60 mm |
| Abtauung | automatisch |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Ausführung Tür | Volltür |
| Tür | Türanschlag nicht wechselbar |
| Verschlussart | selbstschließend |
| Temperatur (+/-) | Positiv |
| Fassungsvermögen | 630 L |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Aufkantung | mit Aufkantung |
| Tiefe des Kühltisches | 800 mm |
| Kühltisch Typ | Speziell für Tragroste 600 mm x 400 mm |
| Motor | integriert |
| Baumaterial | Edelstahl |
| Arbeitsplatte | Ja |
| Lage des Motors | a destra |