



Kühlschrank (525 Liter), Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+8°C

MODELL: GA610TN

Außenmaße

B 740 x T 730 x H 2010 mm

1.024,00 € + IVA



Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 740 mm x T 730 mm x H 2010 mm
Innenmaße	B 620 mm x T 600 mm x H 1400 mm
Leistung	0,29 KW
Nettogewicht	134 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Temperatur	-2 °C/+8°C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Kategorie	600 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+43 °C/ 60 %
Energieeffizienzklasse	D
Gasmenge	130 gr

Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilität	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	3 Gitter 530 mm x 540 mm, 3 Führungspaare, Innenbeleuchtung, Türschloss mit Schlüssel
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	manuell
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	Türschloss mit Schlüssel
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Motor	integriert

Beschreibung

Kühlschrank (525 Liter), Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+8°C

Der Kühlschrank mit Umluftkühlung besitzt eine **Volltür**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert

Der Kühlschrank ist aus **AISI304 Edelstahl**. Die Rück- und die Unterseite ist verzinkt. Er besitzt höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt. Die Luft wird permanent bewegt, was für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Innenraum sorgt. Der Verdampfer hat einen Korrosionsschutz.

Die **Temperatur kann zwischen -2°C und +8°C reguliert** werden. Sie liegt im Plusbereich, auch wenn der Kühlschrank auf -2°C eingestellt werden kann. Um aber ein Gefrieren der Lebensmittelprodukt zu vermeiden ist es ratsam den Kühlschrank nicht auf Minustemperaturen einzustellen. Die Temperatur kann mithilfe des digitalen Thermostats kontrolliert und geregelt werden. Auch die Abtaufunktion wird durch das digitale Thermostat aktiviert.

Eine Raumtemperatur von bis zu 43°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 60% sorgen für ein perfektes Kühlergebnis.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung von Kondenswasser in der Türdichtung. Außerdem besitzt der Kühlschrank einen Auffangbehälter für Kondenswasser.

Der Türanschlag ist wechselbar. Es gibt einen ergonomischen Türgriff. Die Magnetdichtung ist leicht entfernbar.

Standardausstattung:

3 Kühlschrankgitter (530 mm x 540 mm)

3 Auflageschienen

Verschließbare Tür

Innenbeleuchtung

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 600 Liter“.

Sein tatsächliches Fassungsvermögen beträgt 535 Liter.

FOTO REIN INDIKATIV