

Kühltisch, 2-türig, Tiefe 600 mm, Temperatur -2°C/+8°C, Energieklasse C

MODELL: GAS2200TN

Außenmaße

B 1360 x T 600 x H 960 (860 + 100 Aufkantung) mm

860,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 1360 mm x T 600 mm x H 960 mm (860mm + 100 mm Aufkantung)
Innenmaße	B 902 mm x T 430 mm x H 589 mm
Tiefe des Kühltisches	600 mm
Nettogewicht	86 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-2°C/+8°C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	300 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	175 L
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+43 °C/ 60 %
Energieeffizienzklasse	B

Standardausstattung	1 Gitter 330 mm x 430 m und 1 Paar Führungsschienen pro Tür.
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	mithilfe eines digitalen Thermostats
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Schubladenblock	ohne Schublade
Temperaturregelung	mithilfe eines digitalen Thermostats
Kühleinheit	tropentauglich
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltisch Typ	standard
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl

Gasmenge	85 gr
Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Normative	CE
Arbeitsplatte	Ja

Beschreibung

Kühltisch, 2-türig, Tiefe 600 mm, Temperatur -2°C/+8°C, Energieklasse C

Der Kühltisch (einschließlich Rückwand) ist aus **Edelstahl**. Er besitzt **höhenverstellbare Füße und eine praktische Aufkantung. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet,** was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**, das heißt, dass die Kälte durch einen externen, gegen Korrosion behandelten Lamellenverdampfer erzeugt wird der sich auf der rechten Seite befindet. Um die Kälte gleichmäßig im gesamten Bereich zu verteilen ist es notwendig, dass sie in eine Zwischendecke geleitet wird, die mit speziellen Schlitze versehen ist.

Temperaturbereich: -2°C/+8°C (positiv)

Die Temperatur kann dank eines **digitalen Thermostats,** der auch die Abtauung reguliert.

Der Kühltisch ist **tropenfest**. Das heißt, dass das beste Kühlergebnis bei einer Raumtemperatur von höchstens +43°C und bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit erzielt wird.

Mithilfe einer **Rahmenheizung** in der Tür wird das Kondenswasser entfernt. Die Verdunstung des Wassers erfolgt automatisch.

STANDARDAUSSTATTUNG:
- 1 Gitter (330 x 430 mm) pro Tür
- 1 Führungsschienen pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV