

Tavolo refrigerato per pasticceria - 3 porte - 60 x 40 - alzatina

Preis: 1.146,00 € + IVA



Referenz: GA3200P

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühltische für 600x400 mm Bleche - T 800 mm

Beschreibung

Tavolo refrigerato per pasticceria, con 3 porte predisposto per griglie 60 x 40 mm, dotato di piano di lavoro in acciaio inox e alzatina posteriore.

Il tavolo refrigerato per pasticceria ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il piano di lavoro è in acciaio inox ed è dotato di una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

La **refrigerazione** è **ventilata** con evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione e ventola per uniformare la temperatura all' interno del tavolo stesso. Il tavolo presenta anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è situato infatti a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario incanalarlo in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno da **- 2° C a + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale** che permette inoltre di controllare anche lo sbrinamento.

La resistenza elettrica inserita nella cornice della porta permette l' eliminazione della condensa e l' **evaporazione dell' acqua di condensa** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia 60 x 40 mm per porta;

- 1 coppia guide per porta.

Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
|----------------------------|---|
| Außenmaße | B 2020 mm x T 800 mm x H 960 mm (860 mm + 100 mm Aufsatz) |
| Innenmaße | B 1562 mm x T 630 mm x H 589 mm |
| Nettogewicht | 157 Kg |
| Spannung | einphasig - 230 V |
| Standardausstattung | 1 Gitter 600 mm x 400 mm pro Tür, 1 Paar Führungsschienen pro |

Kundenauftrag

| | |
|---|---------------------------------------|
| | Tür |
| Außenmaterial | Edelstahl |
| Spannung | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatur | -2°C/+8°C |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Kältemittel (Gas) | R290 |
| Leistungsverbrauch | 360 W |
| Innere Struktur | Edelstahl |
| Isolierungsstärke | 60 mm |
| Abtauung | Über digitalen Thermostat |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Ausführung Tür | Volltür |
| Tür | Türanschlag nicht wechselbar |
| Temperatur (+/-) | Positiv |
| Schubladenblock | ohne Schublade |
| Arbeitsfläche | Aus Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 580 L |
| Temperaturregelung | Über digitalen Thermostat |
| Kühleinheit | tropentauglich |
| Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit | +43 °C/ 60 % |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Aufkantung | mit Aufkantung |
| Tiefe des Kühltisches | 800 mm |
| Kühltisch Typ | Speziell für Tragoste 600 mm x 400 mm |
| Motor | integriert |
| Baumaterial | Edelstahl |
| Gasmenge | 105 gr |
| Arbeitsplatte | Ja |
| Lage des Motors | a destra |