

**Durchreicheschrantisch aus Edelstahl mit Schiebetüren B  
1500 mm x T 600 mm x H 850 mm**

**Preis: 586,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** RITAP156

**Kategorie:** Durchreicheschränke aus Edelstahl, T 600 mm

## Beschreibung

**Durchreicheschrantisch aus Edelstahl mit Schiebetüren auf zwei Seiten, Breite 1500 mm x Tiefe 600 mm x Höhe 850 mm.**

Der Tisch ist aus **robustem Edelstahl 18/10** gefertigt und mit **Scotch Brite** beschichtet.

Unser Stahl ist MOCA-zertifiziert für die Verwendung in Lebensmitteln.

Die **Arbeitsplatte** ist **40 mm hoch** und mit einer wasserabweisenden Bilaminat-Spanplatte **verstärkt**.

Der Tisch hat **Vierkantrohrbeine** und ist an **zwei Seiten** mit **Schiebetüren** ausgestattet.

### STANDARD AUSSTATTUNG:

Nr. 1 ZWISCHENBODEN.

Der Tisch kann mit Zubehör ausgestattet werden.

Der Innenboden kann in der Höhe verstellt werden.

Die Tragfähigkeit des Regals beträgt 60/70 kg pro Laufmeter.

ACHTUNG: WENN DER TISCH MIT ROLLEN GEKAUFT WIRD, BETRÄGT DIE STANDARDHÖHE 860 mm

### FOTO REIN INDIKATIV

## Eigenschaften

| Merkmal                       | Wert  |
|-------------------------------|---|
| <b>Standardausstattung</b>    | 1 Zwischenboden   |
| <b>Tragfähigkeit</b>          | 37 kg   |
| <b>Tiefe Arbeitstisch</b>     | 600 mm  |
| <b>Breite Arbeitstisch</b>    | 1500 mm   |
| <b>Schubladenblock</b>        | ohne Schublade  |
| <b>Aufkantung</b>             | ohne Aufkantung   |
| <b>Material Arbeitsfläche</b> | Acciaio sp. 8/10 rinforzato con pannello nobilitato da 18 mm<br>insonorizzato ed ignifugo |
| <b>Tischtyp</b>               | Durchreicheschrantisch  |
| <b>Tishhöhe</b>               | 850 mm  |

## Kundenauftrag

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Art der Edelstahltür</b>          | Beidseitige Schiebetüren                            |
| <b>Anzahl der Edelstahltüren</b>     | 2 + 2   |
| <b>Tragfähigkeit der Hauptablage</b> | 100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti   |
| <b>Tragfähigkeit der Ablage</b>      | 70/80 kg al metro lineare uniformemente distribuiti |
| <b>Spessore acciaio inox</b>         | 0.8 mm  |
| <b>Stato articolo</b>                | Già montato   |
| <b>Stahlsorte</b>                    | AISI 304-430  |

Erstellt am 19/05/2026